



























SYMBOLVERZEICHNIS

	Schutzklasse I		Spannung (V); Frequenz (Hz)		Produkt mit Zhaga-konformen Modulen
	Schutzklasse II		Windangriffsfläche		Produkt erfüllt alle geltenden Anforderungen
	mit Konstantlichtstromfunktion über die gesamte Nutzlebensdauer		Leuchte inkl. Mast		maximale Umgebungstemperatur
	Treiber DC kompatibel für Norbleuchtung		Ausladung des Auslegers		Öffnung für Kabelauslass für die sichere Nutzung von Strom oder Wasser bei verschlossener Tür
	Farbwiedergabeindex der Lichtquelle		Neigung des Auslegers		Tür für Kabelübergangskasten
	Schutzart		schnelle Verfügbarkeit, da Lagerware bei LEIPZIGER LEUCHTEN		Basissegmente mit Erdstück lieferbar
	Schlagfestigkeit		ENEC zertifiziertes Produkt		

Ohne Mehrpreis:

	andere Lumenpakete lieferbar		andere Neigung des Auslegers lieferbar		andere Linsen, Module bzw. Lichtverteilungen lieferbar
	andere Farbtemperaturen lieferbar		auch für Mastzopf ø xmm lieferbar		Leuchten auch mit kleinerem Leuchtenkopf lieferbar
	anderer Farbwiedergabeindex der Lichtquelle lieferbar		Leuchten auch mit xxx Abdeckung lieferbar		Mast bzw. Standrohr mit Erdstück lieferbar
	in RAL oder DB Farbe nach Kundenwunsch lieferbar		Abdeckscheibe auch aus Polycarbonat lieferbar		

Gegen Mehrpreis:

	Überspannungsschutz mit 10kV lieferbar		Einfach-, Doppel-, Mehrfach- bzw. Wandausleger lieferbar / andere Auslegerlängen auf Wunsch lieferbar		Stelen und Poller auch in anderen Höhen lieferbar
	autarke bzw. Dimmung mit Steuerphase oder DALI-Schnittstelle lieferbar		andere Kabellängen bzw. Kabel		„Pfeifenblatt“ auch mit anderer Farbe abgesetzt lieferbar
	Lichtmanagementsysteme auf Anfrage lieferbar		andere Masthöhen auf Anfrage		Leuchte kann auch mit dem leistungsstärkeren Spot FRIEDER XI ausgestattet werden
	Durchverdrahtung auf Anfrage lieferbar		andere Ausladung des Auslegers		rutschhemmendes Glas lieferbar
	intelligentes, dynamisches, ereignisgesteuertes Lichtmanagementsystem		für eine 1-seitige Lichtabschottung empfehlen wir zur asym. Lichtverteilung eine zusätz. haussseitige Abschirmung		Blenderaster zur Entblendung des Lichts lieferbar
	intelligentes, dynamisches, ereignisgesteuertes Lichtmanagementsystem installiert in einer Box am Mast		Leuchten auch mit xxx Abdeckung lieferbar		Abdeckkuppel mit 1- bzw. 3-seitigem Lichtaustritt lieferbar
	Mast mit Flanschplatte		Sonderfarben, wie z. B. Vintage-Farben lieferbar		andere Lichtaustrittswinkel lieferbar
	andere Linsen, Module bzw. Lichtverteilungen lieferbar		Ziermaste mit anderen Designs lieferbar		Bewegungs- bzw. Helligkeitssensoren auf Anfrage lieferbar
	in RAL oder DB Farbe nach Kundenwunsch lieferbar				

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2017